



BVM 681

BVM 681, distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, panini, lattine e bottiglie personalizzabile nelle versioni Combinata e Snack.

Compatibile con tutti i più avanzati protocolli di comunicazione.

Porta con fascione unico che aumenta la sicurezza del distributore contro atti vandalici.
Serratura a codice programmabile.

Grande versatilità di configurazione che consente la realizzazione di molteplici combinazioni in grado di soddisfare le diverse esigenze di vendita per un'ampia gamma di prodotti.

Possibilità con l'opzione tasti di selezione diretti di realizzare menu personalizzati composti anche da più prodotti e azioni di promozione mirate.

Ampia vetrina illuminata, con vetro-camera a norme antinfortunistiche, che consente un'ottimale esposizione dei prodotti in vetrina.

Altezza dei cassetti regolabile.
Sportello prelievo prodotti con dispositivo antifurto.
Sistema autodiagnostico di ricerca guasti.
Sensore caduta prodotti.

Alimentatore switching che garantisce una completa protezione elettrica di sicurezza.

Predisposizione, senza alcuna interfaccia, per modulo GPRS per il controllo remoto del distributore.

Elettronica con microprocessore Flash riprogrammabile con software in ambiente Windows per PC o Palmare (Visual Smart Programmer).



Bianchi
VENDING MACHINES

BVM 681

Versione COMBINATA: doppia temperatura, con n° 3 cassette per prodotti snack, con n° 2 cassette per bottiglie PET da 1/2 L, n° 1 cassetto per lattine o tetrapak.

Versione SNACK: temperatura unica con n° 6 cassette per prodotti snack.

CAPACITA' DI VENDITA: versione standard COMBINATA fino a 380 pz., versione standard SNACK fino a 476 pz., fino ad un massimo di 48 selezioni e 50 prezzi di vendita programmabili.

DIMENSIONI: altezza: 1830 mm / larghezza: 850 mm / profondità: 820 mm / peso: 280 Kg.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENZA ASSORBITA

0.35 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Porta isolata

Unità refrigerante: 1/4 HP con sbrinamento automatico

Gas refrigerante ecologico: R134A.

































TEMPERATURA INTERNA: Temperatura interna regolabile. Versione standard: fino a +6°C con temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità. Versione pan, programmabile: fino a +3°C con temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità. Munito di dispositivo di sicurezza per il controllo della temperatura degli ultimi due cassette e relativa inibizione delle spirali qualora le condizioni a norme per prodotti deperibili vengono a mancare.

INTERFACCIA UTENTE: Tastiera a 12 tasti e display alfanumerico a 32 caratteri.

KIT ACCESSORI: Kit pulsanti selezione diretti, Visual Smart Programmer per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC.

CONFIGURAZIONE STANDARD

VERSIONE COMBINATA

 7	 7	 7	 7
 7	 16	 16	 21
 13	 13	 16	 16
 10	 10	 21	 21
 6	 6	 6	 6
 6	 6	 6	 6
 6	 6	 6	 6
 6	 6	 6	 6

28 prod.:
spirali Ø 68 passo 7.

88 prod.:
spirali Ø 68 passo 7, spirali Ø 68 passo 30,
spirali Ø 68 passo 22.





































120 prod.:
spirali Ø 68 passo 35, spirali Ø 68 passo 30,
spirali Ø 68 passo 45, spirali Ø 68 passo 22.

48 bott.:
spirali Ø 68 passo 77.

48 bott.:
spirali Ø 68 passo 77.

48 latt.:
spirali Ø 68 passo 77.

VERSIONE SNACK

 10	 10	 12	 12
 10	 12	 10	 10
 10	 10	 12	 12
 10	 10	 13	 13
 13	 21	 21	 16
 7	 16	 16	 13
 21	 16	 16	 7
 21	 16	 16	 21
 7	 21	 7	 7

44 prod.:
spirali Ø 80 passo 45, spirali Ø 80 passo 37..


42 prod.:
spirali Ø 80 passo 45, spirali Ø 80 passo 37.

44 prod.:
spirali Ø 80 passo 45, spirali Ø 80 passo 37.

95 prod.:
spirali Ø 68 passo 45, spirali Ø 68 passo 35,
spirali Ø 68 passo 30.

126 prod.:
spirali Ø 68 passo 60, spirali Ø 68 passo 30,
spirali Ø 68 passo 35, spirali Ø 68 passo 22.

125 prod.:
spirali Ø 68 passo 22, spirali Ø 68 passo 30,
spirali Ø 68 passo 60.



Bianchi Vending Group
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.419.6711
fax +39.035.883.304
Stabilimento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Stabilimento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Stabilimento Pescara:
I 65013, V.le L. Petrucci 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223



A GENERAL ELECTRIC
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD

