



BVM 685 3°

BVM 685, distributore automatico anti-vandalico a spirali refrigerato per la vendita di snack, panini, lattine e bottiglie.

Grande versatilità di configurazione che consente la realizzazione di molteplici combinazioni in grado di soddisfare le diverse esigenze di vendita per una vasta gamma di prodotti.

Modello corazzato con introduzione monete blindato e anti-acqua, tastiera alfanumerica in acciaio inox, vano erogazione rinforzato e carrozzeria in doppia lamiera. Serratura a codice programmabile.

Ampia vetrina illuminata, con vetro-camera interna tripla con resistenza anticondensa e lexan protettivo antisfondamento.

BVM 685 con 3° in tutta la cella consente la conservazione di prodotti alimentari deperibili, come sandwich, panini e tramezzini.

Altezza dei cassettei regolabile. Sportello prelievo prodotti con dispositivo antifurto. Sistema autodiagnostico di ricerca guasti. Sensore caduta prodotti.

Alimentatore switching che garantisce una completa protezione elettrica di sicurezza.

Compatibile con tutti i più avanzati protocolli di comunicazione.

Elettronica con microprocessore Flash riprogrammabile con software in ambiente Windows per PC o attraverso palmare (Visual Smart Programmer).

Predisposizione, senza alcuna interfaccia, al modulo GPRS per il controllo remoto del distributore.

BVM 685 3°

Versione COMBINATA: temperatura stratificata, con n° 2 cassette per prodotti snack, n° 1 cassetto per snack freddi, n° 1 cassetto per bottiglie PET da 1/2 L., n° 1 cassetto per lattine o tetrapak e n° 1 cassetto per tramezzini.

CAPACITA' DI VENDITA: versione standard COMBINATA fino a 344 pz fino ad un massimo di 56 selezioni e fino a 50 prezzi di vendita programmabili.

DIMENSIONI: altezza: 1830 mm / larghezza: 900 mm / profondità: 925 mm / peso: 290 Kg.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENZA ASSORBITA

0.70 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Porta isolata.
Unità refrigerante: 1/2 HP con sbrinamento automatico.
Gas refrigerante ecologico: R 134 A.

TEMPERATURA INTERNA:

BVM 685 è predisposto per la conservazione di prodotti alimentari deperibili in quanto è equipaggiato con una nuova unità frigo, facilmente smontabile, potenziato con un compressore da 17 cm³ e che può garantire i 3°C in tutta la cella. La configurazione standard prevede i due cassette inferiori a 3°C. Spostando i deflettori posteriori il distributore automatico può gestire temperature inferiori anche nei cassette alti.

INTERFACCIA UTENTE: Tastiera con 12 tasti e display alfanumerico a 32 caratteri.

KIT ACCESSORI:

Kit pulsanti di selezione diretti.
Visual Smart Programmer per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC. Kit cassetto tramezzini aggiuntivo.

CONFIGURAZIONE STANDARD

BVM 685 3°

7	7	7	7	7	7	7	7
13	13	16	16	10	10	21	21
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6
5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	10	11	13	13	

28 prod.:
spirali Ø 68 passo 60

120 prod.:
spirali Ø 68 passo 35, spirali Ø 68 passo 30,
spirali Ø 68 passo 45, spirali Ø 68 passo 22

48 bott.:
spirali Ø 68 passo 77

48 latt.:
spirali Ø 68 passo 77

35 tram.-panini:
spirali Ø 68 passo 100

65 latt.-prod.:
spirali Ø 68 passo 77, spirali Ø 68 passo 45,
spirali Ø 68 passo 35



Bianchi Vending S.p.A. è una società a socio unico ed è soggetta a direzione e coordinamento da parte di BVG S.p.A.
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.4196711
fax +39.035.883.304
Stabilimento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Stabilimento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/B
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Stabilimento Pescara:
I 65013, V.le L. Petrucci 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223



CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000