



BVM 931 & BVM 636

BVM 931, distributore automatico di bevande calde con capacità di 300 bicchieri e fino a 28 selezioni programmabili.

BVM 636, distributore automatico refrigerato a spirali per la vendita di snack, bottiglie e lattine.

Abbinato lavorano in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo.

Una soluzione completa con 16 selezioni di caffè e bevande calde e con una capacità di 282 prodotti, fra snack, bottiglie e lattine.

BVM 931 è dotata di: plastiche alimentari con additivo battericida brevettato nei componenti a contatto con l'acqua. Tecnologia applicata nel vending esclusivamente da Bianchi Vending Group.

Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione; distributore bicchieri a diametro adattabile e nuova palettiera regolabile da 90 a 105 mm; ampio sportello vano erogazione a caduta rallentata; vaschetta recupero liquidi che contiene fino a 4,2 lt.; vaschetta recupero fondi che può contenere fino a 300 pastiglie.

Disponibili di serie i contenitori per caffè decaffeinato e caffè d'orzo solubile.

Serratura a codice programmabile.

Alimentatore switching che garantisce: stabilità totale delle dosi prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.

Compatibile con tutti i più avanzati protocolli di comunicazione.

Elettronica con microprocessore Flash riprogrammabile con software in ambiente Windows per PC o attraverso palmare (Visual Smart Programmer).

Predisposizione, senza alcuna interfaccia, al modulo GPRS per il controllo remoto del distributore.

Gruppo espresso, palettiera e distributore bicchieri sono prodotti da Bianchi Vending Group su propri esclusivi progetti.

Bianchi
VENDING MACHINES

BVM 971

Versione **E5S Espresso**: caffè in grani, 5 contenitori solubili + zucchero, dotata di gruppo espresso brevettato da Bianchi Vending Group.

DIMENSIONI: altezza: 800 mm / larghezza: 680 mm / profondità: 625 mm / peso: 75 Kg.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti elettrici sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze della caldaia, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.

POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione espresso mono caldaia

ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/8"

Pressione acqua = 0.5 - 6.5 bar

AUTONOMIA PRODOTTI

espresso

Caffè in grani	1.20 k
Caffè liofilizzato	0.45 k
Latte	1.40 k d.*
Creamer	2.90 k d.*
Cioccolata	3.00 k d.*
Tè al limone	2.00 k
Tè naturale	1.00 k
Brodo	1.25 k
Zucchero	1.70 k
Palette	300 pz
Bicchieri	300 pz

*d= scatola doppia

INTERFACCIA UTENTE: 16 pulsanti configurabili sia come selezioni dirette che come preselezioni. Pulsanti con avvisatore acustico per rendere più semplice e immediato l'utilizzo del distributore. Comandi ergonomici. Dosaggio zucchero. Comprensivo di tastiera alfanumerica per il funzionamento del distributore a spirali in master/slave. Display alfanumerico a 32 caratteri.

BVM 636

Versione **STD COMBI slave**: n° 2 cassette per prodotti snack, n° 1 cassetto per bottiglie PET da 1/2 L., n° 1 cassetto per lattine o tetrapak.

CAPACITA' DI VENDITA: versione STD COMBI/slave da 282 pz. configurabile fino ad un massimo di 32 selezioni e 50 prezzi di vendita programmabile.

DIMENSIONI: altezza: 1050 mm / larghezza: 680 mm / profondità: 800 mm / peso: 155 Kg.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENZA ASSORBITA

0.29 - 0.32 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE: Unità refrigerante: 1/4 HP con sbrinatori automatici. Gas refrigerante ecologico: R134 A.

TEMPERATURA INTERNA: fino a +8°C con temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità.

INTERFACCIA UTENTE: tastiera con 12 tasti e display alfanumerico a 32 caratteri.

FLESSIBILITA' ASSOLUTA:

Tutti i modelli BVM 931 e BVM 636 sono dotati di scheda elettronica in tecnologia SMT a microprocessore 16 Bit 128k flash riprogrammabile con software in ambiente Windows e memoria tarature zoccolata da 256k. Con WinBianchi - Group Software è possibile abbinare ad ogni pulsante qualunque prodotto, la cui disposizione nei contenitori è adattabile ad ogni specifica esigenza del cliente. Con l'interfaccia Flash/Serial è possibile collegare il distributore ad un PC, o Palm PC, permettendo la programmazione e la configurazione completa del distributore automatico. I dati di taratura possono essere salvati su file, su Data Key, su Palmare (Visual Smart Programmer) e trasferiti a più macchine dello stesso modello.

CONFIGURAZIONE STANDARD

VERSIONE BVM 636 STANDARD SLAVE

6	6	6	6	6	6	6	6
7	13	13	13	13	7	7	
10	10	13	13	16	16	21	21
6	6	6	6	6	6	6	6

○ SPIRALE SEMPLICE

○ SPIRALE SEMPLICE CON SUPPORTO PRODOTTI

○ SPIRALE SEMPLICE CON GUIDA

○ SPIRALE CON SUPPORTO PRODOTTI E FERMA BOTTIGLIE

○○ KIT DOPPIA SPIRALE SX/DX CON MOTORE DOPPIO

ZD9314E3601 ed. 03/06

Bianchi Vending S.p.A. è una società a socio unico ed è soggetta a direzione e coordinamento da parte di BVG S.p.A.
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.4196711
fax +39.035.883.304
Stabilimento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Stabilimento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Stabilimento Pescara:
I 65013, V.le L. Petrucci 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223



CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000