

## COMBINATA 183

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicative e soggetti a cambiamenti senza preavviso.



BVM 971, distributore automatico di bevande calde e fredde con 30 pulsanti diretti e fino a 56 selezioni.

BVM 676, distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie in modalità slave.

Abbinare possono lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo.

Una soluzione completa con 30 selezioni di bevande calde e fredde abbinare ad altre 44 selezioni, fino ad un massimo di 48, con una capacità di 340 prodotti nella versione slave.

Grande versatilità di configurazione che consente la realizzazione di molteplici combinazioni in grado di soddisfare le diverse esigenze di vendita per un'ampia gamma di prodotti.

Compatibili con tutti i più avanzati protocolli di comunicazione  
Serratura a codice programmabile.

Alimentatore switching che garantisce: stabilità totale delle dosi prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.

Predisposizione senza alcuna interfaccia, per il modulo GPRS per il controllo remoto del distributore.

Elettronica con microprocessore Flash riprogrammabile con software in ambiente Windows per PC o Palmare (Visual Smart Programmer).

**Bianchi**  
VENDING MACHINES

## BVM 971

**Versione E4S m.c. Espresso:** monocaldaia, caffè in grani, 4 contenitori solubili + zucchero, dotata di gruppo espresso brevettato da Bianchi Vending Group.

**Versione E5S d.c. Espresso:** doppia caldaia, caffè in grani, 5 contenitori solubili + zucchero dotata di gruppo espresso brevettato da Bianchi Vending Group.

**Versione 7S Solubile Caldo:** 7/8 contenitori.

**Versione 7SF Solubile Caldo/Freddo:** 7/8 contenitori. solubile freddo piatto, solubile freddo gasato e bevande fredde da prodotti bag in box.

**Versione FB7 Fresh Brew:** 7 contenitori dotato di innovativo gruppo Fresh Brew con doppia camera per consentire l'erogazione fino a 2 tipi di caffè FB differenti oppure 1 caffè FB e 1 tè FB oltre a 1 caffè solubile.

**Versione E4S Doppia Campana:** 4 prodotti solubili, 2 contenitori per due diverse tipologie di caffè in grani, 2 tramogge, 2 macinadosatori, 1 gruppo caffè, doppia caldaia (una per solubile, una per espresso).

**Versione E3SI4S caffè macinato:** doppia caldaia, 3 tipi di caffè macinato per espresso, 4 contenitori solubili + zucchero.

**DIMENSIONI:** altezza: 1830 mm / larghezza: 657 mm / profondità: 730 mm / peso: 155 Kg.

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti elettrici sono alimentati a 24 Vcc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.

### POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione mono caldaia  
2.35 kW versione doppia caldaia  
2.20 kW versione solubile  
2.35 kW versione solubile/freddo  
2.85 kW versione Fresh Brew

### ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/8"  
Pressione acqua = 0.5 - 6.5 bar

### AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani	5.0 k
Doppia campana	3.5 k cad.
Caffè liofilizzato	1.4 k
Latte	2.2 k
Creamer	4.0 k
Cioccolata	4.8 k
Tè al limone	5.2 k
Tè naturale	2.4 k
Brodo	3.8 k
Bevanda fredda	4.0 k
Zucchero	5.2 k
Palette	540 pz
Bicchieri	700 pz

**INTERFACCIA UTENTE:** 30 pulsanti configurabili sia come selezioni dirette che come preselezioni. Pulsanti con avvisatore acustico per rendere più semplice e immediato l'utilizzo del distributore. Dosaggio zucchero. Comandi ergonomici, ad uso di minori e disabili. Display alfanumerico a 32 caratteri.

## BVM 676

**Versione BVM 676 COMBI SLAVE:** doppia temperatura e 25% in più di autonomia, n° 2 cassette per prodotti snack, n° 3 cassette per bottiglie PET da 1/2 L. e n° 1 cassetto per lattine o tetrapak.

**CAPACITA' DI VENDITA:** versione COMBI SLAVE fino a 340 pz., fino ad un massimo di 48 selezioni e 50 prezzi di vendita programmabili.

**DIMENSIONI:** altezza: 1830 mm / larghezza: 700 mm / profondità: 820 mm / peso: 210 Kg.

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

### POTENZA ASSORBITA

0,35 kW

**CARATTERISTICHE TECNICHE:** Porta isolata - Unità refrigerante: 1/4 HP con sbrinamento automatico - Gas refrigerante ecologico: R134A.

**TEMPERATURA INTERNA:** Temperatura interna regolabile. Versione standard: fino a +6°C con temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità. Versione pan. programmabile: fino a +3°C con temperatura ambiente = 32°C e 65% umidità. Negli ultimi due cassette dispositivo di sicurezza per il controllo della temperatura dei cassette e relativa inibizione delle spirali qualora le condizioni a norme per prodotti deperibili vengano a mancare.

**INTERFACCIA UTENTE:** Tastiera con 12 tasti e display alfanumerico a 32 caratteri.

### CONFIGURAZIONE SLAVE STANDARD

BVM 676 COMBI SLAVE PER ABBINATA

7	7	7	7	7	7	7	7
10	10	16	16	21	21	13	13
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6

-  SPIRALE SEMPLICE
-  SPIRALE SEMPLICE CON SUPPORTO PRODOTTI
-  SPIRALE SEMPLICE CON GUIDA
-  SPIRALE CON SUPPORTO PRODOTTI E FERMA BOTTIGLIE
-  KIT DOPPIA SPIRALE SX/DX CON MOTORE DOPPIO

Bianchi Vending Group  
www.bianchivending.com  
info@bianchivending.com  
Sede:  
I 24049, Corso Africa 9  
Loc. Zingonia, Verdellino, BG  
tel. +39.035.419.6711  
fax +39.035.883.304  
Stabilimento Bergamo:  
I 24040, Viale Parigi 5  
Zingonia di Verdellino, BG  
tel. +39.035.882.225  
fax +39.035.883.304  
Stabilimento Latina:  
I 04010, Via Civitona 6/8  
Cisterna di Latina, LT  
tel. +39.069.689.1000  
fax +39.069.689.1107  
Stabilimento Pescara:  
I 65013, V.le L. Petrucci 91  
Città S. Angelo, PE  
tel. +39.085.950.871  
fax +39.085.959.223



A GENERAL ELECTRIC  
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD

