

COMBINATA 183 3°



BVM 972, distributore automatico di bevande calde e fredde con capacità di 700 bicchieri e fino a 56 selezioni programmabili.

BVM 676 3°, distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, panini, lattine e bottiglie in modalità slave.

Abbinate lavorano in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo.

Grande versatilità di configurazione che consente la realizzazione di molteplici combinazioni in grado di soddisfare le diverse esigenze di vendita per una vasta gamma di prodotti.

BVM 972 è dotata di: plastiche alimentari con additivo battericida brevettato nei componenti a contatto con l'acqua. Tecnologia applicata nel vending esclusivamente da Bianchi Vending Group.

Cassone rinforzato, cardini antivandalo e serratura a codice programmabile.

BVM 676 3° è dotata di: ampia vetrina illuminata con vetro-camera interna tripla con resistenza anticondensa e lexan protettivo antisfondamento.

BVM 676 con 3° in tutta la cella, consente la

conservazione di prodotti alimentari deperibili, come sandwich, panini e tramezzini.

Alimentatore switching che garantisce una completa protezione elettrica di sicurezza ed una stabilità totale delle dosi sulla macchina del caldo.

Elettronica con microprocessore Flash riprogrammabile con software in ambiente Windows per PC o attraverso palmare (Visual Smart Programmer).

Predisposizione, senza alcuna interfaccia, al modulo GPRS per il controllo remoto del distributore.

Gruppo espresso, sistema regolazione macinatura, palettiera e distributore bicchieri sono prodotti da Bianchi Vending Group su propri esclusivi progetti.

Bianchi
VENDING MACHINES

BVM 972

- Versione E5S m.c. Espresso con pulsantiera diretta:** mono caldaia, caffè in grani, 5 contenitori solubili + zucchero, dotata di gruppo espresso brevettato da Bianchi Vending Group.
- Versione E5S m.c. Espresso con pulsantiera alfanumerica:** mono caldaia, caffè in grani, 5 contenitori solubili + zucchero dotata di gruppo espresso brevettato da Bianchi Vending Group.
- Versione E5S d.c. Espresso con pulsantiera diretta:** doppia caldaia, caffè in grani, 5 contenitori solubili + zucchero, dotata di gruppo espresso brevettato da Bianchi Vending Group, depuratore acqua.
- Versione E5S d.c. Espresso con pulsantiera alfanumerica:** doppia caldaia, caffè in grani, 5 contenitori solubili + zucchero, dotata di gruppo espresso brevettato da Bianchi Vending Group, depuratore acqua.
- Versione I8S Solubile con pulsantiera diretta:** 8 contenitori per bevande solubili.

DIMENSIONI: altezza: 1830 mm / larghezza: 666 mm / profondità: 776 mm / peso: 155 Kg.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti elettrici sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.

POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione espresso mono caldaia
2.35 kW versione doppia caldaia
2.20 kW versione solubile

ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/8"

Pressione acqua = 0.5 - 6.5 bar

AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani	3.5 k
Caffè liofilizzato	1.4 k
Latte	2.2 k
Creamer	4.0 k
Cioccolata	4.8 k
Tè al limone	5.2 k
Tè naturale	2.4 k
Brodo	3.8 k
Bevanda fredda	4.0 k
Zucchero	5.2 k
Palette	540 pz
Bicchieri	700 pz

INTERFACCIA UTENTE: nella versione con pulsantiera diretta, 30 pulsanti configurabili sia come selezioni che come preselezioni. Nella versione con pulsantiera alfanumerica, 26 selezioni digitabili su tastiera numerica e ulteriori due tasti diretti per le preselezioni. Disponibile anche il modello con introduzione monete antivandalo. Pulsanti con avvisatore acustico per rendere più semplice e immediato l'utilizzo del distributore. Dosaggio zucchero. Comandi ergonomici, ad uso di minori e disabili. Display alfanumerico a 32 caratteri.

KIT ACCESSORI: sensore presenza bicchieri. Depuratore acqua. Modulo RS232. Visual Smart Programmer per eseguire il caricamento del firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC. Gruppo frigorifero per l'erogazione di bevande solubili fredde. Kit telemetria (modem GPRS con antenna + chip orologio).

BVM 676 3°

Versione BVM 676 3°: n° 2 cassette per prodotti snack, n° 1 cassetto per snack freddi, n° 1 cassetto per bottiglie PET da 1/2 L., n° 1 cassetto per tramezzini e panini, n° 1 cassetto per lattine o tetrapak.

CAPACITA' DI VENDITA: versione 3° da 344 pz fino ad un massimo di 47 selezioni e con 50 prezzi di vendita programmabili.

DIMENSIONI: altezza: 1830 mm / larghezza: 740 mm / profondità: 925 mm / peso: 210 Kg.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENZA ASSORBITA

0.70 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE: Porta isolata. Unità refrigerante: 1/2 HP con sbrinamento automatico. Gas refrigerante ecologico: R 134 A.

TEMPERATURA INTERNA: è predisposto per la conservazione di prodotti alimentari deperibili in quanto è equipaggiato con una nuova unità frigo, facilmente smontabile, potenziato con un compressore da 17 cm³ e che può garantire i 3°C in tutta la cella. La configurazione standard prevede i due cassette inferiori a 3°C. Spostando i deflettori posteriori il distributore automatico può gestire temperature inferiori anche nei cassette alti.

INTERFACCIA UTENTE: tastiera con 12 tasti e display alfanumerico a 32 caratteri.

KIT ACCESSORI: Kit cassetto tramezzini aggiuntivo.

CONFIGURAZIONE STANDARD

BVM 676 3°

○7	○7	○7	○7	○7	○7	○7	○7
13	13	16	16	10	10	21	21
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6
5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	○10	○11	○13	○13	

28 prod.:
spirali Ø 68 passo 60

120 prod.:
spirali Ø 68 passo 35, spirali Ø 68 passo 30,
spirali Ø 68 passo 45, spirali Ø 68 passo 22

48 bott.:
spirali Ø 68 passo 77

48 latt.:
spirali Ø 68 passo 77

35 tram.-panini:
spirali Ø 68 passo 100

65 latt.-prod.:
spirali Ø 68 passo 77, spirali Ø 68 passo 45,
spirali Ø 68 passo 35

○ SPIRALE SEMPLICE

○ SPIRALE SEMPLICE CON SUPPORTO PRODOTTI

○ SPIRALE SEMPLICE CON GUIDA

○ SPIRALE CON SUPPORTO PRODOTTI E FERMA BOTTIGLIE

○○ KIT DOPPIA SPIRALE SX/DX CON MOTORE DOPPIO

Bianchi Vending S.p.A. è una società a socio unico ed è soggetta a direzione e coordinamento da parte di BVG S.p.A.
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.4196711
fax +39.035.883.304
Stabilimento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Stabilimento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Stabilimento Pescara:
I 65013, V.le L. Petrucci 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223



CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000